

EN/FR

825D

CASTLOLOADERS




CASTLOADERS

825D



850 Kg

Lifting capacity
Force de levage



25

Engine power Hp
Moteur CV



42 lt/min

Hydraulic system
Système Hydraulique



2962 mm

Boom height
Hauteur Bras

Engine

Moteur

Kubota D1105

Kubota D1105

Max Speed

Vitesse maximale

12 Km/h

12 Km/h

Transmission

Transmission

Hydrostatic 4WD

Hydrostatique 4WD

Deff. Lock

Différentiel

Electric

Electrique

Cooling system

Refroidissement

Water

À eau

Selflevelling

Parallélogramme

Double cylinder

Double cylindre

Joystick

Joystick

4 functions / 10 functions optional

4 fonctions / Option: 10 fonctions

Steering column

Colonne de direction

Adjustable

Réglable

Outlet

Prise auxiliaire

12V power

12 V

Working LED lights (option)

Phares LED de travail (option)

(2 front)

(2 à l'avant)

Seat

Siège

Comfort and flexible with safety belts

Confort, réglable, avec ceinture de sécurité

Metal hood

Capot en métal

Standard

Standard

Sitting position

Position d'assise

Rear

À l'arrière

Boom

Bras

Telescopic H type - 2962mm

Télescopique type H 2962mm

Tyres

Pneus

Tractor 23x10.50-12

Tracteur 23x10.50-12

Dimensions

Dimensions

2570x1132x1975mm (min. 920 mm)

2570x1132x1975mm (min. 920 mm)

Weight

Poids

1160 Kg

1160 Kg