

# ROTEX EDELWEISS

## FALCIATRICI A DISCHI FRONTALI

CARATTERISTICHE TECNICHE	ROTEX EDELWEISS AS5	ROTEX EDELWEISS AS6	ROTEX EDELWEISS AS7
Numero dischi	5	6	7
Larghezza di taglio (mm)	2050	2450	2850
Larghezza max in condizione di lavoro (mm)	2700	3100	3500
Larghezza max in condizione di trasporto (mm)	2050	2450	2850
Larghezza andana (mm)	1480	1880	2280
Peso senza attacco (kg)	380	420	460
Peso con attacco Standard (kg)	450	490	530
Potenza richiesta alla PTO (kW/cv)	30 / 40	35 / 48	40 / 54

Telaio attacco al trattore	a 3 punti categoria 1 e 2, disponibile in diverse versioni per l'accoppiamento a tutti i tipi di trattore
Traslatore idraulico	disponibile come optional (necessita 1 distributore doppio effetto), consente lo spostamento trasversale di circa 175 mm da entrambi i lati
Alleggerimento barra	tramite sospensione idraulica del trattore, kit alleggerimento a molle per trattori convenzionali disponibile come optional
Scatola di rinvio	predisposta sia per trattori con PTO a rotazione oraria che antioraria
Supporto di comando	in lega leggera, ad ingranaggi in bagno d'olio con frizione limitatrice di coppia
Gruppo di rinvio	con scatto libero integrato
Snodo centrale	con basculamento +/- 4° e bloccabile durante il trasporto
Barra di taglio	con trasmissione ad ingranaggi in bagno d'olio
Rotazione dischi	controrotante
Flange portadisco	con limitatore di coppia
Protezione barra	scudi deflettori nelle zone di incrocio delle lamette
Coni convogliatori	di serie, posizionati sul primo e sull'ultimo disco
Tavole andanatrici	non registrabili
Slitte antiusura	in acciaio speciale antiusura al boro/manganese
Protezione apparato di taglio	anteriore e superiore in telo sintetico
Paratie laterali	reclinabili per il trasporto su strada