

DIMENSIONS/CAPACITÉS

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| L x l x h | 3.414 x 1.656 x 1.973 mm |
| Poids à sec | 764 kg |
| Cap. remorquage TEC | 907 kg |
| Cap. de chargem. de la benne | 450 kg |
| Cap. max. de chargem. total | 720 kg |
| Cap. réservoir | 40 l |

MOTEUR 1000D

| | |
|-------------------|--|
| Type | Yanmar 3TNM74F-SACVS, diesel |
| Caractéristiques | OHV 6 soupapes, 3 cylindres, 4 temps |
| Refroidissement | Liquide |
| Puissance | 24 CV / 18 kW / 3 600 tr/min |
| Couple moteur | 52,1 Nm / 2 400 tr/min |
| Vitesse maximale | UE: T1a: 40km/h. T1b: 60 km/h |
| Boîte de vitesses | TVC automatique |
| Transmission | 4X2/4x4 avec verrouillage du diff. arrière |

SUSPENSIONS

| | |
|---------------|--|
| Train avant | Indép., à double triangul. (débatt. de 287 mm) |
| Train arrière | Indép., à double triangul. (débatt. de 287 mm) |
| Amortissement | À gaz à hauteur réglable |

FREINS

| | |
|--------------|---|
| Avant | Freins à disque de 256 mm Étriers de frein à double piston |
| Arrière | Freins à disque de 220 mm Étriers de frein à simple piston |
| Frein à main | Sur les roues arrière Étriers indépendants |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|--|
| Indicateur multifonction | Compte-tours, tachymètre, horloge, compteur kilométrique (distance totale), température du moteur, niveau de carburant, connexion 4x2/4x4, activation du verrouillage du différentiel, serrage du frein à main, pression et niveau d'huile et niveau du liquide de frein. |
| Éclairage | Phares halogènes de 60 W à haute luminosité |
| Aménagement cabine selon modèle Terrain | DX4 (BASIC toit, porte-gobelets.) DX4 EPS (BASIC toit, porte-gobelets.) DX4 PRO EPS (BASIC toit, lumière de courtoisie et porte-gobelets) DX4 CAB (Portières, toit avec isolation, lumière de courtoisie et porte-gobelets) DX4 CAB CLIMA (Portières, toit avec isolation, lumière de courtoisie et porte-gobelets) |
| Rétroviseurs | Latéraux |
| Climatización | Aire acondicionado en el Modelo DX4 CAB . Calefacción y aire acondicionado CAB CLIMA |
| Protection | Protecteur de bas de caisse. |
| Attelage | Adaptateur d'attelage avant et boule d'attelage arrière de 2" |
| Spécifications CE | Clignotants et feux stop, avertisseur sonore, ceintures de sécurité CE 2 points et bouchon du réservoir à carburant à clé. Véhicule 100 % EU |



PNEUS (CE) / JANTES

| | |
|---------|-------------|
| Avant | 26x9. R14. |
| Arrière | 26x11. R14. |

NBRE PASSAGERS

| |
|-------------|
| 2 personnes |
|-------------|

COLORIS

| | |
|---|---------|
|  | Orange. |
|  | Vert. |

HOMOLOGATION

| |
|--------------|
| EU T1a / T1b |
|--------------|



CORVUS INNOVA, société limitée (CORVUS). CORVUS OFF ROAD VEHICLES® fait partie d'une marque commerciale déposée appartenant à CORVUS. Tous les droits commerciaux et/ou d'exploitation de la marque sont réservés. Ne cessant de rechercher de nouveaux moyens d'améliorer les spécifications, la conception et la qualité de ses utilitaires, CORVUS apporte des modifications permanentes à ses produits. C'est pourquoi les informations contenues dans ce document peuvent avoir subi des changements à compter de son impression. CORVUS se réserve le droit de modifier les modèles, les couleurs et/ou les spécifications techniques sans préavis ni obligation de sa part. Le conducteur des véhicules CORVUS doit satisfaire à toutes les conditions exigées par la législation en vigueur concernant les permis de conduire et les mesures de sécurité requises pour leur bonne utilisation. Ne jamais faire d'acrobaties et éviter les vitesses excessives ainsi que les braquages soudains. Ne jamais conduire sous l'emprise de l'alcool ou de drogues.