

Alpina Schneemobil doppelspurig

Modell SUPERCLASS 1.2L VVT / 12-Ventil

Motor-Emissionskonformität	Automotive EURO-6 / EPA
Typ	3-Zylinder in Reihe DOHC / VVT
Zyklus	4-Takt
Zylinder	1200 cc.
Anzahl der Ventile	12
Zylinderblock	Aluminium
Zylinderkopf	Aluminium
Treibstoff-Fördersystem	Indirektes Multipoint-Einspritzsystem mit elektronischer Drosselklappensteuerung D b W
Zündsystem	Elektronisch
Kühlsystem	Flüssigkeit mit Frontkühler und Elektrolüfter (zweistufig)
Motorvorwärmer (elektrisch)	Auf Anfrage
Empfohlener Treibstofftyp	Bleifreies Benzin (ROZ/MON 95/85)
Schmierung	erzwungen
Elektrischer Anlasser	Standard
Auspuffanlage	3-Wege-Abgaskatalysator mit Doppel-Lambdasonde und Fernschalldämpfer
Max. Leistung @ 5750 U/min	82 PS
Max. Drehmoment @ 2750 U/min	85 lb-ft / 115 nm
Antriebsriemenscheibe	5-Massen-Fliehkraftkupplung
Angetriebene Riemenscheibe	Drehmomentabtastung mit Rollen und winkelverstellbarer Wendel
Getriebeübertragung	AP+2 mit Direktantriebssystem (kettenlos)
Vorwärtsgänge	2 (niedrig / hoch)
Rückwärtsgang / Leerlauf	Standard / Standard
Raupen	Hochtraktionsprofil
Anzahl der Raupen	2-Doppel
Raupentragwerk	Polyestergewebe und Kordel / Gummi
Raupenlänge (in./mm.)	156 / 3968
Raupenbreite (in./mm.)	20+20 / 500+500 Doppel
Schafthöhe (in./mm.)	1.25 / 32
Raupen-Federungstyp / Federweg hinten (in./mm.)	selbstnivellierend ATSS-3 / 7.65 / 195
Lenkung	Komposit-Kunststoff-Skis mit extra breiter HD-PE-Beschichtung
Schleisschienen	Karbid
Vorderradaufhängungstyp / Federweg (in./mm.)	Doppel-A-Lenker-Einzelradaufhängung mit Federstoßdämpfern / 9.45 / 240
Lenker	verstellbarer Stahllenker
Bremssystem (in./mm.)	Scheibenbremse ± 10.5 / 266
Betriebsbremse	Hydraulischer Bremssattel selbsteinstellend
Feststell-/Notbremse	Mechanischer Bremssattel selbsteinstellend
Elektroanlage	12 V. mit High-Output-Generator (960 Watts)
Batterie	50 Amp./h mit erhöhter Start-Leistung
Scheinwerfer / Standlicht	Doppelscheinwerfer mit 2 Halogenleuchtampen 55 W. (H11) / LED-Standlicht
Rücklicht / Bremslicht	Mini LED 0.19/1.38 W.
Motortemperaturanzeige	Standard
Elektronischer Motorbetriebsstundenzähler	Standard
Elektronischer Tachometer	Standard
Elektronischer Tacho mit Gesamt- und Tageskilometerzähler	Standard
Kraftstoffstandanzeige	standard
Panel	standard
Elektrische Bedienelemente am Lenker	Standard
Elektrische Griffheizung	Standard (einstellbar)
Sattel mit elektrischer Heizung	Standard (einstellbar)
Rückenlehne	auf Anfrage
Grosse Windschutzscheibe	Standard
Zapfen-Anhängerkupplung	Standard
2"x2" Kugelhaken-Kupplung	Standard
Rahmen	Stahlrahmen MIG-geschweißt mit korrosionsbeständiger Epox-Acrylic-Beschichtung und Polyesterlackierung
Gesamtlänge (in./mm.)	124.5 / 3155
Gesamtbreite (in./mm.)	54.5 / 1385
Kapazität der Ladefläche (in./mm.)	46.5x15/ 1188x380
Geschätztes Trockengewicht (lbs./kg.)	1210 / 550
Kraftstofftankinhalt (US-Gallon/Liter)	12 / 45

Alpina behält sich das Recht vor, Spezifikationen jederzeit zu ändern, ohne dass dadurch Verpflichtungen entstehen.