## SCHEDA TECNICA



**eS**<sub>pro</sub>45

**eS**<sub>pro</sub>70

## SCEGLI IL MEZZO PIÙ **ADATTO AL TUO BUSINESS**.



I colori e le grafiche sono personalizzabili per soddisfare le esigenze specifiche del tuo business.

ASKOII am electric

www.askollelectric.com

Trazione				
	eSpro45	eSpro70		
Motore	Elettrico brushless Askoll a magneti permanenti			
Potenza	2.200 W *	2.700 W *		
Velocità Max	45 km/h *	66 km/h *		
Coppia Max	130 Nm alla ruota			
Rigenerazione	Sì			
Trasmissione	Puleggia c/cinghia dentata			

Batteria estraibile				
	eSpro45	eSpro70		
Tipo	Ioni in litio			
Capacità (2 pacchi)	max. 2.090 Wh	max. 2.820 Wh		
Tensione	54 V			
Peso - Carico (per pacco)	7,6 kg	8 kg		
Tempo di ricarica 2 batterie	5,5 ore (80%)	7,5 ore (80%)		
Autonomia (fino a)	71 km *	96 km *		

Informazioni generali				
	eSpro45	eSpro70		
Illuminazione Anteriore	Alogena	LED		
Illuminazione Posteriore	LED			
Illuminazione Indicatori di direzione	LED integrati nella carrozzeria			
Colori disponibili	Rosso / Nero / Bianco			
Personalizzazioni	Colori e grafiche sono customizzabili per esigenze specifiche			

Ciclistica		
eSpro45	eSpro70	
Forcella telescopica idraulica		
Ammortizzatore idraulico		
Anteriore: idraulico a disco Ø 190 mm	Di servizio: sistema di frenata combinata CBS Anteriore: idraulico a disco Ø 220 mm Posteriore: tamburo Ø 140 mm	
Posteriore: tamburo Ø 140 mm	Di emergenza: Anteriore: idraulico a disco Ø 220 mm	
80 / 80 - 16"		
90 / 80 - 16"		
1.245 mm		
760 mm		
67 kg *	70 kg *	
235 kg	245 kg	
	Posteriore: tamburo Ø 140 mm  80 / 80 - 16"  1.245 mm  760 mm  67 kg *	

Le specifiche tecniche sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso.