

FICHE TECHNIQUE



eS_{pro} K1

eS_{pro} K2

**CHOISISSEZ LE MODÈLE
LE PLUS ADAPTÉ À
VOTRE ACTIVITÉ.**



**Les couleurs et les graphismes sont
personnalisables pour satisfaire les
exigences spécifiques de votre activité.**

Askoll
I am electric

www.askollelectric.com

	Traction	
	eSproK1	eSproK2

Moteur	Électrique brushless Askoll à aimants permanents	
Puissance	2.200 W *	
Vitesse maximale	45 km/h *	
Couple maximal	130 Nm (à la roue)	
Regénération	Oui	
Transmission	Poulie avec courroie dentée	

	Batterie amovible	
	eSproK1	eSproK2

Type	Lithium-ion	
Capacité (2 assemblages)	max. 2.820 Wh	
Tension	54 V	
Poids (pour chaque assemblage)	8 kg	
Temps de recharge 2 batteries	7,5 heures (80%)	
Autonomie (jusqu'à)	98 km *	

	Informations générales	
	eSproK1	eSproK2

Éclairage avant	Halogène	
Éclairage arrière	LED	
Éclairage Indicateur de direction	LED intégrés dans la carrosserie	
Couleurs disponibles	Blanc	

Personnalisations
Les couleurs et les graphismes sont personnalisables pour s'adapter aux exigences spécifiques

	Partie cycle	
	eSproK1	eSproK2

Suspension avant	Fourche télescopique hydraulique	
Suspension arrière	Amortisseur hydraulique	
Freins	Avant : hydraulique à disque Ø 190 mm Arrière : tambour Ø 140 mm	
Pneumatique avant	80 / 80 - 16"	
Pneumatique arrière	90 / 80 - 16"	
Pas	1.245 mm	
Hauteur de la selle	760 mm	
Poids en ordre de marche	76 kg *	80 kg *
Poids maximum admissible (véhicule + conducteur + charge additionnelle)	235 kg	

	Autres informations	
	eSproK1	eSproK2

Catégorie d'homologation	L1	
Paniers de transport	Avant : 57x38 cm (Max 20 kg)	Avant : 57x38 cm (Max 20 kg) Arrière : 55,5x37,5 cm (Max 30 kg)

Les spécifications techniques peuvent subir des modifications sans obligation de préavis.

* Selon 168 / 2013 CE